

Tour à métaux

961V

Variateur de vitesse électronique
Vitesse variable de 40 à 2000 tr/min
Avance longitudinale et transversale automatique
Inversion du sens de rotation de la vis mère
Frein au pied
Socle et système de lubrification inclus
Inclus:
Tourelle à changement rapide 3 positions
Mandrin 3 mors 150 mm
2 pointes sèches CM5-CM3
Jeu de pignons de rechange
Manuel d'instruction



Caractéristiques Techniques

Puissance Moteur	1,47Kw
Tension moteur	400V
Diamètre au dessus banc	305mm
Diamètre au dessus du chariot	186mm
Vitesse variable	40-2000 tr/min
Cône mors poupée fixe	CM5
Nombre filetage en pouce/plage	8 / 3-24
Nombre de filetage métrique/ plage	21 / 0,5-10
Taille max des outils	16/16 mm
Course transversale	170 mm
Course chariot	90mm
Mandrin 3 mors	200mm
Plage d'avance longitudinale	0,067-1,485mm
Plage d'avance transversale	0,033-0,742 mm
Alésage de broche	40 mm
Entre pointe mm	1000
Hauteur de pointe	153mm
Poids	700Kg
Dimensions	1780x750x1250mm
EAN	7612375521610

Tour à métaux

961V

Accessoires

Désignation

Art N° 9614



Mandrin à 4 mors de 200 mm à serrage manuel

Art N°
50000191



Mandrin de pinces de serrage 5C

Art N°9165



Adaptateur
CM-3/ B18

Art N° 9616



Contre pointe
tournante CM-3

Art N° 100393



Mandrin à clé B18