

Perceuse à colonne

214AB-M/T

- Changement vitesses par courroie
- Protecteur mandrin asservi
- Table inclinable 0-45°
- Grande table de travail 428x475 mm
- Perçage acier 26mm
- Disponible en monophasé et en triphasé



Puissance moteur	230V / 0,75kW ou 400V/0,75kW
Moteur de la pompe	0,05kW
Cône de Broche	CM3
Ø de perçage maxi	Ø26mm
Course de Broche	115mm
Vitesse de Broche	12 vitesses-150-2840 Rpm
Poids Maxi sur Table	60Kg
Rainures (Nbre/Taille)	T12
Poids	164Kg
EAN	7612375504453

Dimensions

- Hauteur totale: **1'750 mm**
- Profondeur: **840 mm**
- Distance broche-base: **1'220 mm**
- Col de cygne: **280 mm**
- Largeur: **460 mm**
- Largeur table: **475 mm**
- Diamètre colonne: **92 mm**
- Nez de broche : **62 mm**
- Distance broche-table: **798 mm**
- Profondeur table: **415 mm**

Accessoires

9083 - Etou manuel 105mm

2284 - Etou 100 mm (3 faces rectifiées)

9249 – Jeu de coulisseaux T12



D-25GS – Coffret 25 Forêts HHS G rectifiés – de 1 à 13 mm par 0,5

D19GS – Coffret 19 Forêts HSS G rectifiés – de 1 à 10 mm par 0,5

D19CO – Coffret 19 Forêts HSS Co, M35, rectifiés – de 1 à 10 mm par 0,5



B18 – Adaptateur

2086 – Chasse cône semi-automatique CM2-5

