

## Perceuse d'établi

### 370ELB

- Protection mandrin asservi
- Livrée avec mandrin auto serrant 16 mm
- Changement de vitesse par courroie
- Eclairage LED de la zone de perçage pour version CH
- Pas d'éclairage LED pour version FR
- Table inclinable 45°D/45°G



Puissance moteur	230V / 0,75kW
Cône morse	CM2
Capacité en acier ø max.	16 mm
Course de broche	80mm
Vitesse de broche	290-2300Rpm
Charge de table max	40 kg
Rainures (nbre/taille)	T12
Poids	74 kg
EAN	7612375504460

## Dimensions

- Hauteur totale: **1'140mm**
- Profondeur: **660 mm**
- Distance broche-base: **540 mm**
- Col de cygne: **178 mm**
- Largeur: **325 mm**
- Largeur table: **267 mm**
- Diamètre colonne: **80 mm**
- Nez de broche : **52 mm**
- Distance broche-table: **340 mm**
- Profondeur table: **267 mm**

## Accessoires

9083 - Etau manuel 105mm  
2284 - Etau 100 mm (3 faces rectifiées)



9249 – Jeu de coulisseaux T12



D-25GS – Coffret 25 Forêts HHS G rectifiés – de 1 à 13 mm par 0,5  
D19GS – Coffret 19 Forêts HSS G rectifiés – de 1 à 10 mm par 0,5  
D19CO – Coffret 19 Forêts HSS Co, M35, rectifiés – de 1 à 10 mm par 0,5



9165 – Assortiment cales de serrage T12



2086 – Chasse cône semi-automatique CM2-5

