PROMAC®

Perceuse d'établi

378CLB

- Moteur deux vitesses
- Mandrin auto serrant de 16 mm et bouton d'arrêt d'urgence
- Interrupteur avec bobine anti-redémarrage
- Couvercle courroies sécurisé par interrupteur et protecteur mandrin asservi
- Table à rainures croisées, ajustable par crémaillère
- Eclairage intégré

Puissance moteur	**400V / 0,55kW**
Cône morse	**CM2**
Capacité en acier ø max.	**16 ø-mm**
Course de broche	**85 mm**
Nombre de vitesses	**24**
Plage de vitesse (min-1)	**145-1'165/290-2'330**
Charge de table	**30 kg**
Largeur des rainures T	**12 mm**
Poids	**71 kg**

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions

- Hauteur totale: **1'075 mm**
- Profondeur: **600 mm**
- Distance broche-base: **650 mm**
- Col de cygne: **165 mm**
- Profondeur table: **290 mm**
- Largeur: **290 mm**

Accessoires

9098 – Etau de machine largeur de mors à prismes 130 mm

2087 – Réducteur CM3/CM2

D-25GS – Jeu de mèches à métaux 25 pcs, HSS 4241, DIN338, meulées

9457 – Mandrin autoserrant 3-16 mm B18/ DIN 238

9165 – Adaptateur CM3/B18

2086 – Chasse cône semi-automatique CM2-5