

## Perceuse d'établi

### 378VB

- Perceuse robuste, précise équipée d'un variateur de vitesse, idéale pour l'artisanat
- Réglage électronique de la vitesse par variateur
- 2 plages 150-1000 / 350 – 2500 tours/min
- Moteur à courant continu
- Affichage digital de la vitesse
- Table de perçage inclinable à 4 rainures croisées 12 mm
- Base robuste assurant une parfaite stabilité

#### Inclus dans la livraison

- Mandrin à serrage rapide 1-16mm
- Cône morse CM2
- Protecteur mandrin asservi



Puissance moteur	230V / 1,2kW
Cône morse	CM2
Capacité en acier ø max.	16 mm
Course de broche	90mm
Vitesses	2 plages
Plages de vitesses (tr/min)	150-1000 / 350-2500
Col de cygne (mm)	180
Taille/poids de/sur la table	280x280 / 30kg
Rainures (nbre/taille)	T12
Dimensions (mm)	1090 x 630 x 350
Poids	88 kg
EAN	7612375503746

## Dimensions

- Hauteur totale: **1090 mm**
- Profondeur: **630 mm**
- Col de cygne: **180 mm**
- Diamètre colonne: **80 mm**
- Largeur: **350 mm**
- Diamètre broche : **52 mm**
- Nez de broche/table : **420 mm**
- Profondeur table: **280 mm**
- Largeur table: **280 mm**

## Accessoires

9083 - Etau manuel 105mm  
2284 - Etau 100 mm (3 faces rectifiées)



9249 – Jeu de coulisseaux T12



D-25GS – Coffret 25 Forêts HHS G rectifiés – de 1 à 13 mm par 0,5  
D19GS – Coffret 19 Forêts HSS G rectifiés – de 1 à 10 mm par 0,5  
D19CO – Coffret 19 Forêts HSS Co, M35, rectifiés – de 1 à 10 mm par 0,5



2046 – Socle (350x550x800)

