PROMAC

Perceuse d'établi

378VLB

- Moteur à courant continu avec variateur de vitesses
- Table à rainures croisées, ajustable par crémaillère
- Interrupteur avec bobine anti-redémarrage
- Couvercle courroie sécurisé électrique
- Eclairage LED de la zone de perçage
- Protection transparente et bouton d'arrêt d'urgence

Inclus dans la livraison

- Mandrin autoserrant 16mm

Puissance moteur	**230V / 1,5kW**
Cône morse	**CM2**
Capacité en acier ø max.	**16 mm**
Course de broche	**85mm**
Vitesses	**Variateur de vitesses**
Plages de vitesses (tr/min)	**200 / 2'100**
Col de cygne (mm)	**185**
Rainures (nbre/taille)	**T12**
Charge de table	**30kg**
Dimensions (mm)	**1075 x 290 x 570**
Poids	**88 kg**
EAN	**7612375517088**
GAMME	**P**

PROMAC®

Dimensions

- Hauteur totale: **1075 mm**
- Profondeur: **570 mm**
- Col de cygne: **185 mm**
- Diamètre colonne: **80 mm**
- Largeur: **290 mm**
- Diamètre broche : **52 mm**
- Nez de broche/table : **470 mm**
- Profondeur table: **290 mm**
- Largeur table: **290 mm**

Accessoires

2021 - Etau serrage rapide 105mm

2040 – Réducteur CM2 / CM1

D-25GS – Coffret 25 Forêts HHS G rectifiés – de 1 à 13 mm par 0,5

2086 – Chasse cône semi-automatique CM2-5

2046 – Socle 26.6 kg, 350 x 550 x 800 mm