PROMAC®

Perceuse sur colonne

930E

- Machine livrée avec Mandrin Auto serrant
- Table Etau Réversible
- (Mors 120mm / Serrage 75mm)
- Protecteur Mandrin Asservi
- Moteur 2 vitesses
- Système de Lubrification intégré au socle
- Arrêt Urgence en Façade
- Changement des vitesses par courroie
- Interrupteur avec bobine anti redémarrage

Puissance moteur (V/kW)	**400 / 0,75**
Cône de broche	**CM3**
Ø de perçage max (mm)	**30**
Course de broche (mm)	**110**
Vitesse de broche (tr/min)	**18 Vitesses 105 à 2650**
Poids max sur table (kg)	**60**
Rainures	**T14**
Poids (kg)	**210**
EAN	**7612375608076**

PROMAC

Dimensions

- Hauteur totale: **1745 mm**
- Profondeur: **750 mm**
- Distance broche-base: **1200 mm**
- Col de cygne: **210 mm**
- Diamètre colonne: **92 mm**
- Nez de broche: **62 mm**
- Profondeur table: **390 mm**
- Largeur table: **290 mm**
- Largeur: **450 mm**
- Distance broche table: **804 mm**

Accessoires

9098 - Etau manuel 130 mm

9336 – Jeu de coulisseaux T14

D-25GS – Coffret 25 Forêts HHS G rectifiés – de 1 à 13 mm par 0,5
D19GS – Coffret 19 Forêts HSS G rectifiés – de 1 à 10 mm par 0,5
D19CO – Coffret 19 Forêts HSS Co, M35, rectifiés – de 1 à 10 mm par 0,5

9163 – Assortiment cales de serrage T14

2086 – Chasse cône semi-automatique CM2-5

2087 – Douille réduction CM3 / CM2