

# Perceuse Fraiseuse

## JMD-3-M

- Moteur Brushless
- Réglage vitesse par variateur électronique
- Réglage précis de la broche avec affichage numérique de la profondeur
- Tête inclinable à 90°D et 45°G
- Descente micrométrique de la broche
- Protecteur mandrin asservi
- Marche Gauche/Droite avec fonction Taraudage (M12)
- Mandrin auto serrant 1-13mm avec adaptateur CM3

Puissance moteur	230 V / 1 kW
Cône de broche	CM3
Ø de perçage max	Ø20mm
Ø de taraudage	M10
Ø fraisage en surfaçage	Ø50mm
Ø fraisage en dressage	Ø16mm
Course de broche	70mm
Vitesse de broche	100-1800 tr/min
Dimensions table	550x160mm
Rainures (Nbre/Taille)	T12
Poids	165kg
Course Y	150mm
Course Z	300mm
Course X	400mm
EAN	7612375504002







## Perceuse Fraiseuse

#### JMD-3-M

Hauteur totale: **850 mm** 

Profondeur: 560 mm

Distance broche-base: 410 mm


Col de cygne: 230 mm

Largeur: 700 mm

Largeur table: 510 mm

Profondeur table: 160 mm

Nez de broche: 60 mm



# **Accessoires**

#### 9908

Étau à fraiser 100mm base pivotante

9249

Jeu de

coulisseaux T12



# 2086

Chasse cône

### 9667

Coffret porte pinces CM3/ER32 6 pinces (6-8-10-12-16-20)

50000056-G

Socle JMD-3



#### D19CO

**D19GS** 

Coffret 19 forêts

HSS G rectifiés -

de 1 à 10mm

par 0,5

Coffret 19 forêts HSS Co., M35, rectifiés – de 1 à 10mm par 0,5

**D25GS** 

#### 2087

Douilles réduction CM3/CM2



#### 50000037

Coffret de 6 fraises HSS queue cylindrique





Coffret 25 forêts HSS G rectifiés – de 1 à 13mm par (3-4-5-6-8-10) 0,5

## 9763

**Assortiment** cales de serrage T12



