

## Scie à ruban à descente assistée

### SX-824DG

- Scie à ruban manuelle et à descente assistée par vérin hydraulique
- Système de lubrification
- Moteur 2 vitesses – manomètre de tension ruban
- Archet pivotant à 45°G et à 60°D
- Capacité de coupe de 200 mm dans tube rond
- Etau à serrage rapide avec déplacement d'avant en arrière
- Ruban guidé par roulements à billes et patins carbure
- Livrée avec un ruban et socle



Puissance moteur	<b>400 V / 1,2 kW</b>
Dimension ruban	<b>2 730 x 20 x 0,9 mm</b>
Vitesse ruban	<b>35-70 m/min</b>
Ouverture étau	<b>280 mm</b>
Hauteur de travail	<b>920 mm</b>
Poids	<b>310 kg</b>
Dimensions	<b>715 x 1800 x 1900 mm</b>
Archet inclinable à	<b>45° - 60° - 90°</b>

## Scie à ruban à descente assistée

### SX-824DG

○ 60°D 125 mm

□ 60°D 125 mm

○ 90° 200 mm

□ 90° 240 x 220 mm

○ 45°D 200 mm

□ 45°D 200 mm

○ 45°G 160 mm

□ 45°G 140 x 140 mm

## Accessoires



2017C  
Table d'entrée de 2 m



2020  
Table de sortie de 3 m



Ruban selon denture  
Ruban 2'730 x 20 x 0,9 mm