

Scie à ruban semi automatique

SX-827DGSVI

- Scie à ruban semi-automatique + lubrification
- Variateur (20-85 m/min)
- Archet pivotant à 60° droite et 45° gauche
- Ruban guidé par roulements à billes
- Etau serrage rapide
- Inclus : Manuel d'utilisation et clés de service – socle en tôle – ruban bimétal 3160 x 27 x 0,9 mm



Cycle hydraulique automatique

Démarrage du cycle au boîtier de commande ou pédale

- Fermeture étau
- Démarrage du ruban
- Descente de l'archet
- Arrêt du ruban en fin de course
- Remontée de l'archet
- Ouverture de l'étau

Puissance moteur	400 V / 1,5 kW
Dimension ruban	3160 x 27 x 0,9 mm
Vitesse ruban	20-85 m/min
Archet pivotante	60°D + 45°G
Ouverture étau	355 mm
Poids	460 kg
Dimensions	749x1880x1715 mm
Code EAN	7612375608526

Scie à ruban semi automatique

SX-827DGSVI

○ 60°D 135 mm

□ 60°D 90 mm

▭ 60°D 130x90 mm

○ 0° 265 mm

□ 0° 260 mm

▭ 0° 350x220 mm

○ 45°D 230 mm

□ 45°D 150 mm

▭ 45°D 240x110 mm

○ 45°G 210 mm

□ 45°G 160 mm

▭ 45°G 170x105 mm

Accessoires



2017C
Table d'entrée de 2 m



2020
Table de sortie de 3 m



Ruban selon denture
Ruban 3160 x 27 x 0,9 mm