

Plieuses à tôle type KFL & KFS



TFS 25/16



KFS 10/25



TFS 20/12

Les modèles KFL & KFS composent une gamme complète de plieuses bien dimensionnées avec système de serrage au pied. Tous les modèles sont équipés d'un tablier de pliage avec contrepoids, un jeu dans le tablier plieur, le sommier et le tablier de serrage ainsi qu'une butée d'angle comme équipement standard.

Type KFL = équipé d'un tablier de serrage plein droit standard

Type TFS & KFS = équipé d'un tablier de serrage segmenté pour le pliage de boîtiers.

Art.no.	Type	Longueur utile	épaisseur 400 N/mm ²	Ouverture maxi tablier	Butée d'angle	Long.	Larg.	Hauteur	Poids
		mm	mm	mm	Degrés	mm	mm	mm	kg
10800	KFL 10/15	1020	1,50	33	150°	1188	685	1048	115
10805	TFS 10/15	1020	1,50	33	135°	1188	685	1048	125
10810	KFL 10/25	1020	2,50	46	150°	1350	860	1170	275
10860	KFS 10/25	1020	2,50	47	135°	1350	860	1170	290
10820	KFL 12/20	1270	2,00	46	150°	1600	900	1175	325
10865	KFS 12/20	1270	2,00	47	135°	1600	900	1175	340
10830	KFL 20/12	2020	1,25	45	150°	2375	685	1150	495
10835	TFS 20/12	2020	1,25	47	135°	2375	685	1150	495
10840	KFL 20/20	2020	2,00	122	150°	2567	560	1265	1020
10845	TFS 20/20	2020	2,00	122	135°	2567	560	1265	1020
10850	KFL 25/16	2520	1,60	122	150°	3072	560	1265	1254
10855	TFS 25/16	2520	1,60	122	135°	3072	560	1265	1254

Sous réserve de modifications sans préavis