



TYP	C-100-330M	C-100-450A	C-200-330M	C-200-540B
Behälterinhalt	100 lt.	100 lt.	200 ltr.	200 lt.
Ansaugleistung	330 lt./min	450 lt./min	330 lt./min	540 lt./min
Liefermenge bei 7 bar	x	310 lt./min	x	410 lt./min
Höchstdruck	10 bar	11 bar	10 bar	11 bar
Zylinderanzahl	1	2	1	2
Motorspannung	230 Volt	400 Volt	230 Volt	400 Volt
Motorleistung	2.25 kW	2.25 kW	2.25 kw	3 kW
Drehzahl	1500 min ⁻¹	1100 min ⁻¹	1500 min ⁻¹	1200 min ⁻¹
Absicherung	x	10 A	x	16 A
Netzkabel	x	1.5 m	x	1.5 m
Lärmpegel LpA	74 dB	72 dB	74 dB	74 dB
Abmessung BxTxH	1100 x 400 x 830 mm	120 x 460 x 880 mm	1460 x 640 x 1140 mm	1510 x 520 x 970 mm
Gewicht	64 kg	72 kg	102 kg	98 kg
		Mit Pressostat, Druckregler, Wasserabscheider, und Druckluftkühl. Mit Tankmanometer, Abgabedruckmanometer und 2 Schnellkupplungen Mit Rädersatz Mit elektrischem Motorschutzschalter Motor und Aggregat mit starkem und zuverlässigem Keilriemenantrieb		Mit Pressostat, Druckregler, Wasserabscheider, und Druckluftkühl. Mit Tankmanometer, Abgabedruckmanometer und 2 Schnellkupplungen Mit Rädersatz Mit elektrischem Motorschutzschalter Motor und Aggregat mit starkem und zuverlässigem Keilriemenantrieb