

JET IBG-8VS Doppelschleifer

► Sehr stabil, leistungsstark und präzise in bewährter JET Qualität



Profi-Line

FEATURES

- massive Bauweise für vibrationsarmen Lauf und ausgewogenem Design
- Induktionsmotor, vollständig geschlossen und lüftergeköhlt
- digitale Drehzahlanzeige und optimal angeordnetes Bedienfeld
- variable Drehzahleinstellung zwischen den einzelnen 3 Drehzahlstufen 900 - 3600 U/min



HAUPTMATERIALIEN

Spindel Stahl
Sockel Gusseisen
Motorgehäuse Blech
Innere Scheibenabdeckungen Gusseisen
Äußere Scheibenabdeckungen Aluminium
Flanschscheiben Gusseisen
Werkzeugauflagen Gusseisen
Sichtschutz Polycarbonatscheibe
Funkenschutz Stahl
Griffe/Knöpfe Polyamid
Verbindungsuffe ABS
T-Stück ABS

LIEFERUMFANG

verstellbare Werkzeugauflagen
Schleifscheibe 200 mm Ø Körnung 36
Schleifscheibe 200 mm Ø Körnung 60
Funkenschutz
Schleifscheiben - Abrichtwerkzeug
Staub-/Späne-Absaugung
Bedienungsanleitung
Ersatzteilliste

Weitere technische Daten und Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung.

www.promac.fr

www.promac.ch

www.jettools.com

JET IBG-8VS Doppelschleifer

► Sehr stabil, leistungsstark und präzise in bewährter JET Qualität



Profi-Line

TECHNISCHE DATEN:


Artikelnummer:	IBG-8VS
Motor und Elektrik	Motortyp Induktionsmotor, vollständig geschlossen und lüftergeköhlt
PS (Wirkleistung)	0,75 Kw
Phasen	3
Spannung	230 V / 50 Hz
Aufnahmeleistung	einphasig
Ein-Aus-Schalter	Takt-Schalter
Drehzahl Regelbar	900-3600 U/min

ABMESSUNGEN:

Schleifscheiben Ø	200 mm
Standfläche (Breite x Tiefe)	241,6 x 205 mm
Aufstellmaße (LxBxH)	572 x 340 x 354 mm
Versandmaße (LxBxH)	580 x 342 x 356 mm
Staub-/Späne-Absaugung	
Absaugstutzen-Durchmesser	63,5 mm Erforderliches minimales Absaugvolumen 350 CFM

GEWICHT:

Nettogewicht	30,14 kg
Versandgewicht	32,55 kg



Für Druckfehler, Irrtümer, fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet.

Weitere technische Daten und Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung.

www.promac.fr

www.promac.ch

www.jettools.com

JPW
INDUSTRIES