


# JET ELITE E-1440VS Metalldrehmaschine



- Elektromagnetische Fussbremse
- Inverter-Technik für variable Drehzahleinstellung
- Digitale Drehzahlanzeige
- Integriertes Kühlmittelsystem
- Grosse, geschlossene Spänewanne mit integrierter Lichtleiste
- Induktionsgehärtete, präzisionsgeschliffene Führungen und Zahnräder

Umfangreiches Zubehör bereits inklusive

Gewicht 1'653 kg

Abmessungen L x B x H 1'952 x 762 x 1'474 mm

Motorspannung	400 Volt
Motorleistung (P2, S1 100 %)	2.2 kW
Motor Kühlwasserpumpe	0.09 kW
Spitzenhöhe	178 mm
Dreh-ø über Bett	356 mm
Dreh-ø über Schlitten	220 mm
Spitzenweite	1'016 mm
Spindelbohrung	40 mm
Spindelkopf Camlock	D1-4
Spindelkonus	MK5
Anzahl Drehzahlen	variabel
Drehzahlbereich	30 – 2'500 U/min
Anzahl Vorschübe	21
Bereich - Längsvorschübe	0.030 – 0.746 mm/U
Bereich - Planvorschübe	0.0076 – 0.254 mm/U
Anzahl Gewinde Zoll	40
Bereich Gewindesteigung Zoll	4 – 112 TPI
Anzahl Gewinde metrisch	22
Bereich Gewindesteigung metrisch	0.45 – 7.5 mm
Drehstahlmass max. ø	22 mm
Reitstock-Pinolenhub	120 mm
Reitstockkonus	MK3
Kreuzschlitten-Hub	102 mm
Querschlitten-Hub	180 mm
Bettbreite	216 mm