

METALLDREHBANK

ZUBEHÖR S.82

PBD-2555V

1000-004-027

- Grauguss-Maschinenbett für schwingungsfreies Arbeiten
- Stufenlose, elektronische Drehzahlregulierung
- Spindel Rechts-/Linkslauf ermöglicht Gewindeschneiden
- Drehfutterschutz, Not-/Ausschalter



TECHNISCHE DATEN

Motor (V/kW)	230/1.1
Spitzenhöhe (mm)	125
Spitzenweite (mm)	550
Dreh- ϕ über Bett (mm)	250
Dreh- ϕ über Schlitten (mm)	140
Spindelbohrung (mm)	26
Spindelkonus	MK4
Drehzahlbereich (min ⁻¹)	50–2'500, stufenlos
Querschlittenhub, Verfahrweg (mm)	100
Oberschlitten, Verfahrweg (mm)	75
Bereich Gewindesteigungen metrisch (mm)	0.2–4.0
Bereich Gewindesteigungen Zoll (TPI)	8–56
Längsvorschub (mm/U)	0.07/0.4
Reitstockkonus	MK2
Reitstock-Pinolenhub (mm)	60
Drehstahlmass max. (mm)	12
3-Backenfutter (mm)	125
Abmessungen (mm)	1'200 × 560 × 580
Gewicht (kg)	156

Weitere technische Daten und Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung.