

METALLDREHBANK

ZUBEHÖR S.82

PBD-2870V

1000-004-114

- Automatischer Längsvorschub
- Stufenlose, elektronische Drehzahlregulierung
- Grauguss-Maschinenbett für schwingungsfreies Arbeiten
- Inkl. Maschinensockel, Drehfutterschutz, Not-/Ausschalter
- Integriertes Kühlmittelsystem
- Integrierte Maschinenleuchte



TECHNISCHE DATEN

Motor (V/kW)	230/1.1
Spitzenhöhe (mm)	140
Spitzenweite (mm)	700
Dreh- ϕ über Bett (mm)	280
Dreh- ϕ über Schlitten (mm)	170
Spindelbohrung (mm)	26
Spindelkonus	MK4
Drehzahlbereich (min^{-1})	150–2'000, stufenlos
Querschlitzenhub, Verfahrweg (mm)	160
Oberschlitten, Verfahrweg (mm)	60
Bereich Gewindesteigungen metrisch (mm)	0.2–3.5
Bereich Gewindesteigungen Zoll (TPI)	8–56
Längsvorschub (mm/U)	0.07/0.4
Reitstockkonus	MK2
Reitstock-Pinolenhub (mm)	85
Drehstahlmass max. (mm)	12
3-Backenfutter (mm)	125
Abmessungen (mm)	1'390 x 700 x 1'285
Gewicht (kg)	282

Weitere technische Daten und Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung.