

## METALLDREHBANK

ZUBEHÖR S.82

PBD-3069

1000-004-028

- Stufenlose, elektronische Drehzahlregulierung
- Automatischer Längsvorschub
- Grauguss-Maschinenbett für schwingungsfreies Arbeiten
- Inkl. Not-/Ausschalter



## TECHNISCHE DATEN

Motor (V/kW)	230/1.1
Spitzenhöhe (mm)	150
Spitzenweite (mm)	750
Dreh- $\emptyset$ über Bett (mm)	300
Dreh- $\emptyset$ über Schlitten (mm)	170
Spindelbohrung (mm)	38
Spindelkonus	MK5
Drehzahlbereich (min <sup>-1</sup> )	150–2'000, stufenlos
Querschlitzenhub, Verfahrweg (mm)	170
Oberschlitten, Verfahrweg (mm)	90
Bereich Gewindesteigungen metrisch (mm)	0.2–0.4
Bereich Gewindesteigungen Zoll (TPI)	8–56
Längsvorschub (mm/U)	0.085/0.13/0.17/0.21/0.35/0.40/0.50/0.83
Reitstockkonus	MK3
Reitstock-Pinolenhub (mm)	80
Drehstahlmass max. (mm)	16
3-Backenfutter (mm)	160
Abmessungen (mm)	1'400 × 700 × 700
Gewicht (kg)	357

Weitere technische Daten und Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung.