

## METALLKREISSÄGE

ZUBEHÖR S.122

**SY-315**

1000-000-744

- 2-touriger Motor
- Motorschutzschalter, Not-/Ausschalter
- Schnellspannstock
- Für Gehrungsschnitte Links und Rechts
- Integriertes Kühlmittelsystem
- Schwerer Standfuss für eine starke Stabilität und eine grosse Spänewanne für Sauberkeit
- Mit Sägeblatt geliefert



### SNITTBEREICH

|                                                                                     |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  |        |
| 90°                                                                                 | 100 mm |
| 45° rechts                                                                          | 90 mm  |
| 45° links                                                                           | 90 mm  |

|                                                                                     |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  |       |
| 90°                                                                                 | 82 mm |
| 45° rechts                                                                          | 80 mm |
| 45° links                                                                           | 80 mm |

|                                                                                     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  |             |
| 90°                                                                                 | 100 x 70 mm |
| 45° rechts                                                                          | 85 x 70 mm  |
| 45° links                                                                           | 85 x 70 mm  |

|                                                                                     |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  |       |
| 90°                                                                                 | 50 mm |
| 45° rechts                                                                          | 50 mm |
| 45° links                                                                           | 50 mm |

### TECHNISCHE DATEN

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| Motor (V/kW)                                    | 400/1.3             |
| Sägeblattgeschwindigkeit (m/min <sup>-1</sup> ) | 44/88               |
| Sägeblattmass (mm)                              | 315 x 2 x 32        |
| Zahnung (Z)                                     | 180                 |
| Spannstocköffnung (mm)                          | 120                 |
| Arbeitshöhe (mm)                                | 960                 |
| Abmessungen (mm)                                | 990 x 1'020 x 1'830 |
| Gewicht (kg)                                    | 160                 |

Weitere technische Daten und Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung.