

Perceuse Fraiseuse

FX_383V

Vitesse réglable par variateur électronique
Affichage numérique de la vitesse
Tête réglable en hauteur par crémaillère
Lubrification intégrée
Marche G/D avec dispositif taraudage M16

Livrée avec Bac à copeaux
Socle en acier

Caractéristiques Techniques


Tension Moteur	400V
Puissance Moteur	1,5Kw
Cône de Broche	CM3
Ø de perçage maxi	Ø32mm
Ø de Fraisage	Ø75mm
Capacité taraudage	M16
Course de Broche	150mm
Vitesse de Broche	150-2500Rpm
Rainures (Nbre/Taille)	T14
Poids	285Kg
EAN	7672375608120



Perceuse Fraiseuse

FX_383V

Dimensions



A	Hauteur Totale	2100mm
B	Profondeur	910mm
C	Distance Broche/base	500mm
D	Col de Cygne	150mm
E	Ø Colonne	95mm
F	Nez de Broche	75mm
G	Distance Broche / Table
H	Largeur Totale	1100mm
I	Profondeur de Table	210mm
J	Largeur de Table	730mm

Accessoires

Désignation



Art. 9982

Art. 2023

Art. 2024

Kit Fraisage CM3

(9165/9457/9667/9728/9908)

Mandrin taraudage CM2(4-12mm)

Mandrin taraudage CM3(8-20mm)



Art. 2087

Douille Réduction CM3/CM2



Art. 2086

Chasse Cône



Art. 9336

Jeu de Coulisseaux T14



Art. D25GS

Coffret 25 Forêts HSS G rectifiés – de 1 à 13mm par 0,5

Art. D19GS

Coffret 19 Forêts HSS G rectifiés – de 1 à 10mm par 0,5

Art. D19CO

Coffret 19 Forêts HSS Co, M35, rectifiés – de 1 à 10mm par 0,5

Art. 50000061

Jeu de fraises HSS (4,6,8,10,12,14,16)