



TYP	JMD-1-M	JMD-2-M	JMD-3-M	PBM-1839BDV	FX-820VA	FX-820VA-DRO	FX-383V	FX-388D
Motorspannung	230 Volt	230 Volt	230 Volt	230 Volt	230 Volt	230 Volt	400 Volt	400 Volt
Motorleistung	0.15 kW	0.5 kW	1.0 kW	0.75 kW	0.75 kW	0.75 kW	1.5 kW	.75 kW
Bohrspindel	MK2	MK2	MK3	MK3	MK2	MK2	MK3	MK3
Bohrleistung Ø	10 mm	13 mm	20 mm	20 mm M10 Gewindebohrk.	20 mm	20 mm	32 mm	32 mm
Bohrhub	30 mm	60 mm	70 mm	70 mm	50 mm	50 mm	150 mm	120 mm
Ausladung	140 mm	160 mm	230 mm	160 mm	160 mm	160 mm	150 mm	275 mm
Drehzahl	stufenlos 100 – 1'000 / 200 – 2'000 min ⁻¹	stufenlos 50-2500 min ⁻¹	stufenlos 100 - 1750 min ⁻¹	stufenlos 100-2000 min ⁻¹	stufenlos 300 – 2'300 min ⁻¹	stufenlos 300 – 1'150 / 600 – 2'300 min ⁻¹	stufenlos 150 – 2'500 min ⁻¹	2 x 6 50-1250 / 100-2500 min ⁻¹
Kopf drehbar bis	Vertikalsäule Schwenkung 45°L /45°R	Fräskopfschwenkung 45°L /30°R	Fräskopfschwenkung 90°L /45°R	x	90° R/D – 90° L/G°	90° R/D – 90° L/G°	x	90° links und 30° rechts schwenkbar
X-Achse	190 mm	250 mm	350 mm	395 mm	480 mm	480 mm	360 mm	285 mm
Y-Achse	100 mm	160 mm	150 mm	185 mm	175 mm	175 mm	160 mm	410 mm
Z-Achse	x	x	x	290 mm	280 mm	280 mm	x	x
T-Nutenbreite	8 mm	8 mm	12 mm	3 x 12 mm	2 x 12 mm	2 x 12 mm	3 x 16 mm	16 mm
Gewicht	40 kg	127 kg	165 kg	110 kg	103 kg	140 kg	280 kg	405 kg
Abmessungen	Abmessungen	Abmessungen	Abmessungen	Abmessungen	Abmessungen	Abmessungen	Abmessungen	Abmessungen
Gesamthöhe:	630 mm	780 mm	850 mm	950 mm	950 mm	860 mm	2100 mm	1310 / 2050 mm
Tiefe:	450 mm	610 mm	560 mm	620 mm	620 mm	550 mm	910 mm	850 mm
Spindelnahe/Grundplatte:	165/265 mm	320 mm	410 mm	350 mm	350 mm	350 mm	500 mm	442 mm
Ausladung:	140 mm	160 mm	230 mm	160 mm	160 mm	160 mm	150 mm	275 mm
Säulendurchmesser:	x	x	x	x	x	x	95 mm	x
Pinolendurchmesser:	50 mm	50 mm	60 mm	62 mm	62mm	62 mm	75 mm	75 mm
Spindelnahe / Tisch:	210 mm max	320 mm max	410 mm max	340 mm max	x	x	x	x
Breite:	550 mm	610 mm	700 mm	780 mm	780 mm	860 mm	1'100 mm	875 mm
Tischtiefe:	145 mm	130 mm	160 mm	180 mm	180 mm	180 mm	210 mm	210 mm
Tischbreite:	240 mm	500 mm	510 mm	700 mm	700 mm	700 mm	730 mm	730 mm



Profi-Line



Profi-Line



Profi-Line



Profi-Line

TYP	FX-388DOS	JMD-18	JMD-18PF-M	JMD-45PFD-T				
Motorspannung	400 Volt	230 Volt	mit Pinolenvorschub 230 Volt	400 Volt				
Motorleistung	0.75 kW	1.5 kW	1.5 kW	1.1 kW				
Bohrspindel	MK3	MK3 / M12	MK3 / M12	ISO 30				
Bohrleistung Ø	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm				
Bohrhub	120 mm	x	x	107 mm				
Ausladung	275 mm	200 mm	200 mm	250 mm				
Drehzahl	2 x 16 50 - 1250 / 100 - 2500 min ⁻¹	12 125 - 2500 min ⁻¹	12 125 - 2500 min ⁻¹	variabel 50 – 2'500 min ⁻¹				
Kopf drehbar bis	90° links und 30° rechts schwenkbar	Kopf 360° drehbar	Kopf 360° drehbar	90° links und 30° rechts schwenkbar				
X-Achse	285 mm	520 mm	520 mm	520 mm				
Y-Achse	410 mm	175 mm	175 mm	210 mm				
Z-Achse	x	x	x	x				
T-Nutenbreite	16 mm	4 / 16 mm	4 / 16 mm	3 x 16 mm				
Gewicht	420 kg	290 kg	290 kg	332 kg				
Abmessungen	Abmessungen	Abmessungen	Abmessungen	Abmessungen				
Gesamthöhe:	1310 / 2050 mm	1105 mm	1105 mm	1'300 mm				
Tiefe:	850 mm	1010 mm	1010 mm	1010 mm				
Spindelnaese/Grundplatte:	442 mm	x	x	460 mm				
Ausladung:	275 mm	200 mm	200 mm	250 mm				
Säulendurchmesser:	x	115 mm	115 mm	x				
Pinolendurchmesser:	75 mm	x	x	75 mm				
Spindelnaese / Tisch:	x	455 mm max.	455 mm max.	x				
Breite:	875 mm	1080 mm	1080 mm	1'300 mm				
Tischtiefe:	210 mm	240 mm	240 mm	240 mm				
Tischbreite:	730 mm	805 mm	805 mm	825 mm				