

Tour à métaux

GH-2680ZH-T

Equipé d'un panneau numérique pour les axes X, Y et Z

Poupée avec accouplement mécanique pour un changement de rotation en douceur

Vitesses réglables

Avance automatique longitudinale et transversale

Bâti prismatique en fonte grise, trempé par induction

Tous les engrenages tournent en permanence

dans un bain d'huile

Système de lubrification inclus



Caractéristiques Techniques

Puissance Moteur	7,5 Kw
Tension moteur	400V
Entre pointe mm	2030
Hauteur de pointe	330mm
Ø tournage du banc	660mm
Ø tournage du chariot	420mm
Vitesse variable	36-1600tr/min
Cône morse poupée fixe	CM7
Alésage de broche	105mm
Taille des outils max.	25x25mm
Chariot transversal, distance traversée	310mm
Chariot supérieur, distance traversée	145mm
Cône morse poupée mobile	CM5
Cône morse poupée mobile, distance traversée	150mm
Mandrin 3 mors	325mm
Plage filetage métrique	1-14 mm
Plage filetage en pouce	28-2 TPI
Poids	3870Kg
Dimensions	3500x1100x1450mm
EAN	7612375503951

Tour à métaux

GH-2680ZH-T

Accessoires

Désignation

Art N°9457



Mandrin auto serrant 1-16mm

Art N° 2088



Réducteur CM7 / CM5

Art N°9877



Adaptateur
CM-5