PROMAC®

Tour à métaux

GHB-1340A-FT

Tour à métaux 400V à boite de vitesses mécanique

40 Vitesses avances longi. mm/r :0,037-0,989
40 Vitesses avances transv. mm/r :0,01-0,268

Entre pointe 1015mm
DRO / Frein à pied
Lubrification intégrée

Livré avec : Mandrin 160mm 3 mors réversibles
Plateau à fentes Ø300mm
Lunette fixe (6-67mm)
Lunette à suivre (6-70mm)
Tourelle carrée
Bac à copeaux
Comparateur de pas
2 pointes sèches CM3 / Réduction CM5/CM3

Caractéristiques Techniques	
Puissance Moteur	1,5Kw
Tension moteur	400V
Entre pointe mm	1015mm
Hauteur de pointe	165mm
Ø tournage du banc	330mm
Ø tournage du chariot	197mm
Nez de broche (Camlock)	D1-4
8 vitesses de broches	70-2000 tr/min
Broche	CM5
Alésage de broche	38mm
Taille des outils max	16x16 mm
Chariot transversal	160mm
Chariot supérieur	68mm
Cône morse poupée mobile / distance	CM3 / 95mm
Mandrin 3 mors	160mm
Vitesse d'alimentation	-
Plage de filetages métrique	23/0,45/-10
Plage de filetages en pouce	3-1/4-80 TPI
Poids	650Kg
Dimensions	1905x760x1200
EAN	7612375531169