

Caractéristiques Techniques

Moteur Volts.....	400
Moteur Kw.....	1,2
Dimensions du Ruban mm	2730x27x0.90
Vitesse du Ruban m/min	35/70
Hauteur de Travail	920mm
Ouverture de l'étau	280 mm
Encombrement (LxPxH).....	715x1800x1900
Poids	310 kgs

Capacités de Coupe en mm

90°	○	240
	□	240 x 240
	▭	270 x 240
45°/D	○	200
	□	200 x 200
	▭	200 x 200
60°/D	○	125
	□	125 x 125
	▭	125 x 125
45°/G	○	160
	□	150 x 150
	▭	150 x 150

Livrée d'origine avec un ruban et socle

Scie à Ruban Manuelle et à descente Assisté par vérin hydraulique
Système de Lubrification
Moteur 2 vitesses - Manomètre de tension ruban
Archet pivotant à 45°G et à 60° D
Capacité de coupe de 240mm dans tube rond
Etau à serrage rapide avec déplacement d'avant en arrière
Ruban guidé par roulements à billes et patins carbure

Consommables

Ruban 3/4 dts - réf 2513/5 (par 5pcs)
Ruban 4/6 dts - réf 2512/5 (par 5pcs)
Ruban 5/8 dts - réf 2511/5 (par 5pcs)
Ruban 6/10dts - réf 2510/5 (par 5pcs)

En option

Table d'entrée de 2m - réf 2017C



Table de sortie de 3m - réf 2020

