

TOUR BD 947VA-M



Ø au dessus du banc mm	300
Distance entre pointes mm	700
Largeur du banc mm	155
Course chariot transversal mm	174
Course du chariot supérieur mm	79
Course du trainard mm	660
Cône de la broche	CM4
Alésage de broche mm	Ø38mm
6 vitesses tpm	100 - 2000tpm
Changement de vitesse	Variable
Cône poupée mobile	CM-3
Course poupée mobile mm	80
Alésage poupée mobile mm	38
Dimension maxi outils mm	8
Filage en Pouce	12-96 TPI
Filetage métrique	0.25~2.5mm
Vitesses d'avance	0.03 or 0.3mm
Ø vis mère	Φ20
Voltage	230V 1ph
Puissance	1.5kW
Dimensions m	1420x620x560mm
Poids kg	270KG

Accessoires standards

Tourelle à changement rapide	Oui
Mandrin 3 mors Ø160mm	Oui
Pointe sèche CM-2	Oui
Pointe sèche CM-4	Oui
Jeu de pignons	Oui
Protection de la vis mère	Oui
Eclairage zone de travail	Oui
CE standard	Oui
Socle	Oui
Protecteur mandrin asservi	Oui
Transformateur 24V	Oui
Frein à pied	Oui

Septembre 2016