

COLLECTEUR DE POUSSIÈRES

DC-1800-T

N° art. SAP : 1000-001-854

- Efficacité du filtre de 99,5% pour les poussières fines de 0,2–2 microns grâce à l'utilisation d'un matériau de filtre «G» de haute qualité
- Moteur industriel et roue de soufflerie spécialement conçue pour une grande performance
- Les roulettes permettent une mobilité totale
- Configuration robuste du boîtier
- Les sacs de collecte des poussières sont livrés avec une bande élastique pour une installation aisée



DONNÉES TECHNIQUES

Informations	Détails
Puissance (V / kW)	400 / 2.8
Débit d'air m³/h	1'800
Dépression (pA)	1'750
Diamètre d'admission de poussière (mm)	140
Diamètre de flexible (mm)	140
Efficacité du filtre avec dimensions des particules	99% à 30 microns, G
Capacité du sac collecteur (L)	175
Niveau sonore db(A)	81
Dimensions (mm)	1'080 x 580 x 2'090
Poids (kg)	45
Livraison avec:	Sac de filtrage à 2 microns Sac de collecte Flexible ø 140 mm, 2,5 m

ACCESSOIRES

Sac à copeaux

N° art.	Détails techniques
1000-001-982	5-pces.

Accessoires

→ **P.122**

COLLECTEUR DE POUSSIÈRES CYCLONIQUE

JCDC-1.5-M

N° art. SAP : 1000-004-105

- La séparation cyclonique sur deux niveaux permet plus de travail du CFM par rapport aux unités à alimentation simple
- Les débris lourds sont détruits dans le cylindre de collecte avant que le flot de débris n'atteigne le filtre, avec une aspiration constante
- Le filtre monté directement élimine les inefficiences des coudes et des flexibles à arêtes
- Les fines particules de poussière sont filtrées via un matériau plissé capturant les particules les plus fines d'un micron et moins
- Les débris lourds sont capturés dans un cylindre de 20 gallons avec des leviers de déverrouillage rapide et des roulettes indépendantes pour une évacuation rapide
- La commande à distance comprise à fréquence radio fonctionne jusqu'à 50 pieds de distance
- Le système de nettoyage manuel à double ailette nettoie rapidement le filtre plissé
- Les roulettes oscillantes facilitent le déplacement de l'unité dans l'atelier



DONNÉES TECHNIQUES

Informations	Détails
Puissance (V / kW)	230 / 1.5
Débit d'air m³/h	1'527
Diamètre de roue de ventilateur (mm)	330
Diamètre d'admission de poussière (mm)	152
Diamètre de flexible (mm)	2 x 100
Efficacité du filtre avec dimensions des particules	99% à 2 microns
Capacité du cylindre de collecte (L)	114
Niveau sonore db(A)	76
Dimensions (mm)	658 x 1'286 x 1'835
Poids (kg)	94
Livraison avec:	2 sacs de collecte en PVC

ACCESSOIRES

Sac de collecte du cylindre

N° art.	Détails techniques
1000-004-108	5-pces.

Accessoires

→ **P.122**