

Ponceuse Calibreuse

JWDS 2244-M

930E



Données Techniques

Puissance Moteur (V/kW)	230 / 1,3 / 50Hz
Vitesse de Rotation Cylindre (tr/min)	1400
Epaisseur Mini / Maxi	0,8mm / 102mm
Longueur Ponçage Mini	60mm
Largeur Ponçage Maxi	560mm (1120mm)
Dimension Cylindre	565mm x Ø127mm
Vitesse Convoyeur	Variable
Dimensions Hors Tout	1070 x 610 x 1320mm
Poids	111kg
Code EAN	7 612375 547658

Ponceuse Calibreuse

Descriptif


Ponceuse à Cylindre nouvelle version et nouveau design. Capot du cylindre avec guidage de l'air Expulsé pour optimiser l'aspiration et garantir un air exempt de poussières.

La commande SANDSMART surveille continuellement la charge du moteur du cylindre et assure Une régulation automatique de la vitesse d'avance pour ainsi garantir les meilleurs réglages.

Echelle de hauteur et bague graduée sur la manivelle permettant un réglage très précis.

Parallélisme réglable facilement et sans outil supplémentaire par simple déplacement de la table D'avancement avec la fonction Memory.

Accessoires Optionnels



Art. 723541
Table Entrée et
Sortie (le jeu)

Art. 98-0130 – Jeu de 4 Roulettes pour socle ouvert

Art. 723553 – Butée de profondeur

Art. 723552 – Afficheur Numérique

Art. JWDS2244-225 – Bande Entraînement Gr 100

Contenu et Colisage

Manuel Utilisation

Vue Eclatée

Livré avec socle ouvert, bande abrasive Grain 80 (préinstallée)