

PERCEUSE A COLONNE RADIALE JDR-34

AVANTAGES

La perceuse radiale universelle, qualité JET

- 1 Mandrin de serrage rapide, 1-16 mm, avec protection de mandrin
- 2 Course de broche 80 mm, avec butées de fin de course réglables
- 3 Moteur à induction adapté au travail en continu
- 4 Tête inclinable de 45° à droite et de 90° à gauche
- 5 Laser convergent pour utilisation aisée

MACHINE LIVREE AVEC

- Mandrin de serrage rapide 16-mm
- Mandrin porte-pièce MT-2/B16
- Protecteur du mandrin
- Laser convergent avec transformateur et interrupteur de marche/arrêt
- Interrupteur électrique sur le couvercle de la courroie



Plus d'accessoires voir page 108

PERCEUSE A COLONNE RADIALE 387A

AVANTAGES

Une perceuse radiale universelle pour travaux de production, qualité JET

- 1 Distance réglage entre axe de perçage et la colonne en horizontale 140 à 540 mm
- 2 Tête ajustable en horizontale et en verticale
- 3 Tête inclinable à 90° droite et 30° à gauche
- 4 Table à rainures parallèles, 14 mm
- 5 Hauteur de travail 880 mm

MACHINE LIVREE AVEC

- Mandrin auto serrant de 3-16 mm
- Cone de broche MK/CM 2
- Socle fermé



DETAILS TECHNIQUES

Puissance	400 V / 1,3 CV
Cône DIN adaptateur mandrin	CM 2
Capacité de perçage (St37)	Ø 16 mm
Descente de broche	85 mm
Vitesses	9
Plage de vitesse	230 - 3.100 T/min.
Col de cygne	140 - 540 mm
Dimensions de table	500 x 740 mm / 250 kg résist.
Rainures en T	14 mm / 3
Dimensions	1.860 x 570 x 1.510 mm
Poids	210 kg
NUMERO D'ARTICLE	387A-T

ACCESSOIRES

ARTICLE

	Chasse-outils, 42 pièces pour rainures en T, 14 mm	50000165
	Etau de perceuse 155 x 130 mm	10002025
	Douille de réduction MK2-MK1	N2002010
	Set premium de perceuses à bois 10 pièces, 3 - 16 mm	N1594510
	Set foret à pointe de centrage 5 pièces, 15-20-25-30-35 mm	N1622505

Plus d'accessoires voir page 108

DETAILS TECHNIQUES

Puissance S6 / S1	230 V 0,6 / 0,35 CV
Capacité de perçage	Ø (St37) 16 mm
Col de cygne	155-410 mm
Descente de broche	80 mm
Dimensions de table	220 x 230 mm
Dimensions de socle	345 x 210 mm
Vitesses	5
Plage de vitesse	500- 2500 T/min
Mandrin à serrage rapide	1- 16 mm / B16
Cône DIN adaptateur mandrin	MK/CM 2
Diamètre de colonne	60 mm
Dimensions	350 x 940 x 800 mm
Poids	42 kg
NUMERO D'ARTICLE	10000390M

ACCESSOIRES

ARTICLE

	Etau de perceuse 100 x 100 mm	10000371
	Socle de machine	10000391
	Set de perceuses à bois 5 pièces, 4-5-6-8-10 mm	N3501505