

JPT-10B

RABOTEUSE DÉGAUCHISSEUSE



EAN : 7612375705492

Garantie : 2 ans

Gamme : J



DESCRIPTION

Moteur puissant de 1.5 kW

Raboteuse sur socle mobile ou stationnaire pour une utilisation sur les chantiers et ateliers

Les 9000 tours par min garantissent des résultats optimaux

Lames de rabot HSS peuvent être réaffûtées

Table épaisse

Guidage à 4 colonnes



Lien vers ses
pièces détachées

LIVRÉE AVEC

Butée



Protège lame

Rallonge table rabotage

Buse aspiration

Module de réglage des fers

Éléments du socle à monter

Dégauchissage		Rabotage			
Largeur max (mm)	254	Largeur max (mm)	254	Nombre de fers	2
Longueur table (mm)	954	Hauteur min/max (mm)	de 5 à 120	Vitesse rotation arbre (tr/min)	9000
Distance table / surface (mm)	985	Longueur table (mm)	305	Largeur des fers (mm)	260
Butée de pièce (mm)	630 x 120	Longueur pièces (mm)	160	Puissance moteur (V/kW)	230 / 1.5
Inclinaison	0° / 45°	Vitesse avance (m/min)	6	 Dimensions (mm)	980 x 470 x 1120
Épaisseur max (mm)	3	Épaisseur max (mm)	2	 Poids (kg)	34

ACCESSOIRES



Réf 707411
2 lames HSS