

JET JPT-310-M Planer / Thicknesser**FEATURES**

- ▶ Dual fold-out table to switch from planing to thicknessing in a matter of seconds, without removing the fence
- ▶ Graded planing tables made from high-quality cast iron guarantee outstandingly smooth workpiece movement
- ▶ Two-sided eccentric regulation for quick adjustment of the chip remover and hollow joint
- ▶ The 3-knife shaft allows fast processing and top planing results
- ▶ Large-sized planer fence made from aluminium, inclinable to 45°, precisely machined, stable in operation
- ▶ Warp resistant one-piece machine casing for unfailing precision
- ▶ Feed can be turned off

**TECHNICAL DATA**

| | |
|--|---------------------|
| Motor (V / kW) | 230 / 2.9 |
| Cutterhead rotation (rpm) | 5'500 |
| Feed speed (m / min) | 7 |
| Maximum planing width (mm) | 307 |
| Thicknessing height (mm) | 4 - 225 |
| Maximum depth of cut (mm) | 3 |
| Maximum thicknessing depth of cut (mm) | 4,5 |
| Number of knives | 3 |
| Planer blades (mm) | 310 × 25 × 3 |
| Depth of cut table size (mm) | 540 × 307 |
| Planing table length (mm) | 1'400 |
| Minimum thicknessing length (mm) | 150 |
| Fence size (mm) | 1'100 × 150 |
| Fence tilt (deg.) | 45° / 90° |
| Dust port (ø-mm) | 100 |
| Dimensions (mm) | 1'400 × 750 × 1'000 |
| Weight (kg) | 230 |

CONTENT OF DELIVERY

Planer thicknesser assembly
 Jointer fence assembly
 Cutter block guard
 Knife setting gauge
 Operating manual
 Spare parts list



JET JPT-310-M Abricht - Dickenhobelmaschine**FEATURES**

- ▶ Duales Aufklappen des Tisches für sekundenschnellen Wechsel von Abrichten auf Dickenhobeln, der Anschlag muss nicht entfernt werden
- ▶ Gehobelte Abrichttische aus hochwertigem Grauguss garantieren optimale Gleitfähigkeit der Werkstücke
- ▶ Beidseitige Exzenterverstellung für schnelles Einstellen der Spanabnahme und Hohlfuge
- ▶ Die 3-Messerwelle ermöglicht zügige Bearbeitung und beste Hobelergebnisse
- ▶ Grossdimensionierter Hobelanschlag aus Aluminium, 45° neigbar, präzise bearbeitet, stabil mittig geführt
- ▶ Verwindungssteifes einteiliges Maschinengehäuse für dauerhafte Präzision
- ▶ Vorschub abschaltbar

**TECHNISCHE DATEN**

| | |
|--|---------------------|
| Motor (V / kW) | 230 / 2.9 |
| Drehzahl Hobelwelle (U / min) | 5'500 |
| Vorschubgeschwindigkeit (m / min) | 7 |
| Maximale Hobelbreite (mm) | 307 |
| Dickendurchlass max. (mm) | 4 - 225 |
| Maximale Spanabnahme Abrichten (mm) | 3 |
| Maximale Spanabnahme Dickenhobel (mm) | 4,5 |
| Anzahl der Messer | 3 |
| Hobelmesser (mm) | 310 × 25 × 3 |
| Länge des Dickentischs (mit Verlängerung) (mm) | 540 × 307 |
| Länge der Abrichte (mm) | 1'400 |
| Kleinste Dickenhobellänge (mm) | 150 |
| Hobelanschlag (mm) | 1'100 × 150 |
| Schwenkbereich Anschlag | 45° / 90° |
| Absauganschluss (ø-mm) | 100 |
| Abmessungen (mm) | 1'400 × 750 × 1'000 |
| Gewicht (kg) | 230 |

LIEFERUMFANG

Abricht-Dickenhobelmaschine
 Fügeanschlag
 Messerschutz
 Messereinstellehre
 Gebrauchsanleitung
 Ersatzteilliste

