

JPT-410-T

RABOTEUSE DÉGAUCHISSEUSE



EAN : 7612375701708

Garantie : 2 ans

Gamme : J



DESCRIPTION

Avance désactivable

Meilleurs résultats grâce à l'arbre à lames en spirale

Changement ultra rapide de dégauchisseuse en raboteuse par le rabattement des 2 volets de la table

Table de dégauchisseuse usinée en fonte grise garantissant le glissement optimal des pièces à usiner



Lien vers ses
pièces détachées

LIVRÉE AVEC

Guide parallèle

Protège lame

Buse aspiration de 120 mm

Dégauchissage		Rabotage			
Largeur max (mm)	407	Largeur max (mm)	407	Nombre de fers	3
Longueur table (mm)	1660	Passage (mm)	de 3 à 225	Vitesse rotation arbre (tr/min)	5500
Distance table / sol (mm)	850	Longueur table (mm)	600	Diamètre de l'arbre (mm)	70
Guide parallèle (mm)	1100 x 150	Longueur pièces (mm)	150	Puissance moteur (V/kW)	400 / 3
Inclinaison	0° / 45°	Vitesse avance (m/min)	7	 Dimensions (mm)	1660 x 870 x 1000
Épaisseur max (mm)	3	Épaisseur max (mm)	4.5	 Poids (kg)	315

ACCESSOIRES



Réf : 10000296
Kit roulettes avec timon



Réf : 10000208
Série de 3 lames
HSS 410 x 25 x 3 mm



Réf : 10000291
Affichage numérique de
rabotage