

JSSG-8-M

TOURET D'AFFUTAGE A EAU



EAN : 7612375523737

Garantie : 2 ans

Gamme : J



DESCRIPTION

La vitesse de rotation de la meule se fait par variateur électronique permettant de maintenir une vitesse constante lors de l'affûtage.

Équipé d'une meule en grain 250.

Son boîtier étanche évitera à tous les corps étrangers (limaille et eau) de pénétrer à l'intérieur de la machine.

Son disque en cuir vous permettra de finir votre affûtage pour un travail optimal.

LIVRÉE AVEC

Meule Ø200mm, Grains 250

Disque à repasser en cuir Ø180mm

Réservoir à eau

Bras-support standard

Racloir pour meule

Tube de pâte à polir

Guide d'angle et indicateur

Dispositif pour coupe droite

Moteur (V/kW)	230 / 0.16	Vitesse rot. course libre (tr/min)	100 - 200
Meule (mm)	Ø200 x 40 x Ø12	Grain de la meule	250G
Disque à repasser cuir (mm)	Ø180 x 30	 Dimensions (mm)	330 x 220 x 250
Niveau sonore à vide (db)	74	 Poids (kg)	7,8

ACCESSOIRES



Réf 708016
Socle avec deux tiroirs



Réf 708017
Racloir



Réf 708018
Dresse meule



Réf 708019
Dispositif pour couteau



Réf 708020
Dispositif pour tube rotatif



Réf 708021
Dispositif pour couteau long



Réf 708023
Tube de pâte à polir



Réf 708024
Bâche de machine



Réf 708025
Bras-support pour outils à sculpter



Réf 708026
Dispositif pour ciseaux



Réf 708027
Bras-support latéral



Réf 708028
Disque à repasser profilé en cuir



Réf 708031
Dispositif pour cognée



Réf 708032
Support pour fer de rabot



Réf 708034
Support pour affûtage



Réf 708040
Allonge pour bras-support