

JET JTS-600XL-T Circular Saw**FEATURES**

- ▶ Cast iron table guarantees accurate cuts
- ▶ Format sliding table made of extruded aluminum, precision machined and anodized
- ▶ Sturdy rip fence with integrated micro-adjustment on round-bar guide
- ▶ Large grey cast hand wheels for easy operation
- ▶ Outrigger table 460 × 600 mm with pull-out mitre fence 2'200 mm
- ▶ Heavy-duty premium sliding table made from anodised aluminium continuous casting profile (1'600 mm)

**TECHNICAL DATA**

Motor (V / kW)	400 / 2.5
Blade speed (U / min)	4'000
Blade-size / bore (ø-mm)	250 / 30
Mitre capacity	0° – 45°
Max. cutting depth at 0° / 45° (mm)	80 / 54
Max. cutting width (mm)	610
Table size (mm)	800 × 350
Extension size (mm)	415 × 350
Table extension right (mm)	800 × 270
Precision sliding table (mm)	1'600 × 240
Max. length of cut (mm)	1600
Dimensions (mm)	1'650 × 2'200 × 1'100
Weight (kg)	157

CONTENT OF DELIVERY

Circular Saw Blade



JET JTS-600XL-T Formatkreissäge**FEATURES**

- ▶ Plangeschliffener Graugusstisch garantiert präzise Schnitte
- ▶ Format-Schiebetisch aus stranggepresstem Aluminium, feinstbearbeitet und eloxiert
- ▶ Robuster Parallelanschlag mit integrierter Feineinstellung, präzise auf Rundstange geführt
- ▶ Grosse Grauguss-Handräder für einfache Bedienung
- ▶ Auslegertisch 460 × 600 mm mit ausziehbarem Ablänganschlag 2'200 mm
- ▶ Hochbelastbarer Formatschiebetisch aus eloxiertem Aluminium-Stranggussprofil (1'600 mm)

**TECHNISCHE DATEN**

Motor (V / kW)	400 / 2.5
Sägeblattgeschwindigkeit (U / min)	4'000
Sägeblatt- / Bohrung (ø-mm)	250 / 30
Sägeblattneigung	0° – 45°
Max. Schnitttiefe bei 0° / 45° (mm)	80 / 54
Max. Schnittbreite am Anschlag (mm)	610
Tischabmessungen (mm)	800 × 350
Tischverlängerung (mm)	415 × 350
Tischerweiterung rechts (mm)	800 × 270
Präzisionsschiebetisch (mm)	1'600 × 240
Max. Schnittlänge (mm)	1600
Abmessungen (mm)	1'650 × 2'200 × 1'100
Gewicht (kg)	157

LIEFERUMFANG

Kreissägeblatt



JPW
INDUSTRIES