

PONCEUSE À CYLINDRE

JWDS-1632-M

N° art. SAP : 1000-004-193

- La commande SandSmart™ surveille en continu la charge du moteur de cylindre et régule automatiquement la vitesse du moteur de convoyeur pour maintenir à la vitesse d'avance la plus haute sans surcharge
- Le cylindre en aluminium extrudé usiné avec précision et équilibré est conçu pour dissiper la chaleur et protéger la surface de travail des dommages liés à la chaleur
- Banc convoyeur précis en acier plat renforcé
- La commande de vitesse variable à l'infini jusqu'à 0-3 m par minute permet à l'utilisateur de choisir la vitesse d'avance optimale
- Le cylindre utilise des paliers à bille étanches et lubrifiés en permanence pour une plus grande durée de vie



DONNÉES TECHNIQUES

Informations	Détails
Puissance (V/kW)	230/2.0
Vitesse du cylindre (tr/min)	1'400
Dimensions du cylindre (ø, mm)	127 x 406
Vitesse de ponçage (m/s)	9.3
Vitesse d'avance (m/sec)	0-3
Largeur de ponçage max. (mm)	406 (812) – deux passages
Longueur de ponçage min. (mm)	60
Épaisseur de ponçage max./min. (mm)	75/0.8
Port de poussière (ø, mm)	100
Dimensions (mm)	1'269 x 1'007 x 508
Poids (kg)	71
Livraison avec:	Socle ouvert Poignée de manivelle

ACCESSOIRES

Jeu de rallonges de table

N° art. Détails techniques

1000-021-822 -



Accessoires

→ P.113