

JWDS-2244-M

PONCEUSE À CYLINDRES



EAN : 7612375537185

Garantie : 2 ans

Gamme : J



DESCRIPTION

- L'échelle de profondeur et la bague graduée du villebrequin permettent une profondeur de passe parfaite.
- Avec commande SandSmart qui régule automatiquement la vitesse du moteur.
- Parallélisme de la pièce réglable rapidement et avec précision.
- Table d'avance avec fonction Memory.
- Livrée avec convoyeur, port de poussière 100mm, abrasif grain 80 et pieds.

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance moteur : 230 V / 1.3 kW
Largeur max. de travail, un passage : 560 mm
Largeur max. de travail, deux passages : 1120 mm
Dimensions max. de la plaque : 102 x 60 x 0.8 mm
Dimensions du cylindre : 127 x 565 mm
Vitesse du cylindre : 1400 tr/min
Déplacement du rouleau par tour de manivelle : 1.6 mm
Vitesse du convoyeur : Variable entre 0 - 3 m/min
Dimensions de la table du convoyeur : 584 x 552 mm
Hauteur au sol du convoyeur : 864 mm
Dimensions machine : 1320 x 1070 x 610 mm
Poids net : 80 kg

Pour plus d'informations, veuillez-vous référer au manuel.

DIMENSIONS



- 1 Hauteur totale : 1320 mm
- 2 Profondeur : 610 mm
- 3 Largeur : 1070 mm

ACCESSOIRES OPTIONNELS



Réf. J-60-0505
Bâton de nettoyage

	RÉFÉRENCES	DESCRIPTION
	306399.01	Rouleau de bande abrasive, 75 mm, x 25 m 60G
	306400.01	Rouleau de bande abrasive, 75 mm, x 25 m 80G
	306401.01	Rouleau de bande abrasive, 75 mm, x 25 m 100G
	306402.01	Rouleau de bande abrasive, 75 mm, x 25 m, 120G
	306403.01	Rouleau de bande abrasive, 75 mm, x 25 m, 150G
	306404.01	Rouleau de bande abrasive, 75 mm, x 25 m, 180G