

# JWDS-2244OSC-M

PONCEUSE À CYLINDRES  
OSCILLANTE



EAN : 7612375547658

Garantie : 2 ans

Gamme : J



## DESCRIPTION


- Paliers arrière réglables indépendamment, pour un enlèvement des copeaux contrôlé quel que soit le diamètre de la meule.
- Moteur d'avance à deux vitesses pour l'adaptation à divers types de bois.
- Capot du tambour avec double sorties d'aspiration et tôles directrices pour une évacuation efficace de la poussière.
- Affichage numérique de la profondeur, réglage rapide et sûr à la dimension souhaitée.
- Livrée avec convoyeur, sortie de poussière 100 mm, bande abrasive grain 80, socle fermé.

## DONNÉES TECHNIQUES

Puissance moteur : 230 V / 1.3 kW  
Largeur max. de travail, un passage : 560 mm  
Largeur max. de travail, deux passages : 1120 mm  
Dimensions max. de la plaque : 102 x 60 x 0.8 mm  
Dimensions du cylindre : 127 x 565 mm  
Vitesse du cylindre : 1400 tr/min  
Déplacement du rouleau par tour de manivelle : 1.6 mm  
Course d'oscillation : 19 mm  
Fréquence d'oscillation : variable entre 0 - 120 m/min  
Vitesse du convoyeur : Variable entre 0 - 3 m/min  
Dimensions de la table du convoyeur : 660 x 552 mm  
Hauteur au sol du convoyeur : 857 mm  
Dimensions machine : 1320 x 1200 x 610 mm  
Poids net : 98 kg

Pour plus d'informations, veuillez-vous référer au manuel.

## DIMENSIONS



- 1 Hauteur totale : 1320 mm
- 2 Profondeur : 610 mm
- 3 Largeur : 1200 mm

## ACCESSOIRES OPTIONNELS



Réf. J-60-0505  
Bâton de nettoyage

	RÉFÉRENCES	DESCRIPTION
	306399.01	Rouleau de bande abrasive, 75 mm, x 25 m 60G
	306400.01	Rouleau de bande abrasive, 75 mm, x 25 m 80G
	306401.01	Rouleau de bande abrasive, 75 mm, x 25 m 100G
	306402.01	Rouleau de bande abrasive, 75 mm, x 25 m, 120G
	306403.01	Rouleau de bande abrasive, 75 mm, x 25 m, 150G
	306404.01	Rouleau de bande abrasive, 75 mm, x 25 m, 180G