

JWL-1015-M

TOUR À BOIS



EAN : 7612375508895

Garantie : 2 ans

Gamme : J



DESCRIPTION

Sa conception selon le standard européen M33x3,5 vous permettra d'y joindre tous les types d'accessoires (mandrins, plateaux...).

Robuste et stable, l'entraînement par courroie POLY-V résorbe toute vibration. Réglage des 6 vitesses (400 - 700 - 1000 - 1500 - 2200 - 3300 tr/min) par poulies étagées avec changement et tension rapide.

LIVRÉE AVEC

Contre-pointe tournante CM2

Support d'outil 150 mm


Pointe d'entraînement

Plateau circulaire 75 mm

Éjecteur

Moteur (V/kW)	230 / 0,37	Cône de broche poupée fixe	CM2
Diamètre tournage au dessus du banc (mm)	254	Cône de broche poupée mixte	CM2
Base porte outil ou éventail (mm)	186	Diamètre alésage contre poupée (mm)	9,5
Distance entre pointes (mm)	385	Course broche contre poupée (mm)	50
6 vitesses (tr/min)	400 à 3300	Largeur porte outil ou éventail (mm)	127
Nez de broche	M33 x 3.5	Dimensions (mm)	885 x 300 x 370
Indexage de la broche	24 x 15°	Poids (kg)	35

ACCESSOIRES



Réf 719101
Extension du banc 530 mm



Réf 719102
Socle de machine



Réf 719103
Extension du socle de machine



Réf 709921
Plateau ø152 mm



Réf 709911
Plateau ø76 mm



Réf 708330
Griffe 4 crans



Réf 708331
Contre pointe tournante CM2




Réf 709960
Adaptateur



Réf 709933
CP tournante CM2



Réf 10000600
Mandrin ø100 mm



Réf 59500109
Mandrin ø115 mm



Réf 10000611
Mini mandrin ø95 mm



Réf 10000612
Mini mandrin ø115 mm



Réf 10000614/5
Outils de tournage (x3/x5)