

JWL-1015VS-M

TOUR À BOIS



EAN : 7612375508901 Garantie : 2 ans Gamme : J





DESCRIPTION

Sa conception selon le standard européen M33x3,5 vous permettra d'y joindre tous les types d'accessoires (mandrins, plateaux...).

Robuste et stable, l'entrainement par courroie POLY-V résorbe toute vibration. Réglage des 3 plages de vitesses (de 200 à 3600 tr/min) : 200-1050 (1), 300-1750 (2), 600-3600 (3) par poulies étagées avec changement et tension rapide.

LIVRÉE AVEC

Porte-outils 150 mm

Plateau 75 mm

Contre pointe tournante CM2

Griffe entrainement

Éjecteur

Moteur (V/kW)	230 / 0,37	Cône de broche poupée fixe	CM2
Diamètre tournage au dessus du banc (mm)	254	Cône de broche poupée mixte	CM2
Base porte outil ou eventail (mm)	186	Diamètre alésage contre poupée (mm)	9,5
Distance entre pointes (mm)	385	Course broche contre poupée (mm)	50
3 plages de vitesses (tr/min)	200 à 3600	Largeur porte outil ou éventail (mm)	127
Nez de broche	M33 x 3.5	Dimensions (mm)	885 x 300 x 370
Indexage de la broche	24 x 15°	Poids (kg)	33

ACCESSOIRES



Réf 719101 Extension du banc 530 mm



Réf 719102 Socle de machine



Réf 719103 Extension du socle de machine



Réf 709921 Plateau ø152 mm



Réf 709911 Plateau ø76 mm



Réf 708330 Griffe 4 crans



Réf 708331 Contre pointe tournante CM2



Réf 709960 Réf 709933 Adaptateur CP tournante C



Réf 709933 Réf 10000600
CP tournante CM2 Mandrin ø100 mm



Réf 59500109 Mandrin ø115 mm



Réf 10000611 Mini mandrin ø95 mm



Réf 10000612 Mini mandrin ø115 mm



Réf 10000614/5 Outils de tournage (x3/x5)