

JWL-1440VS-M **CE**

TOUR À BOIS



EAN : 7612375521139

Garantie : 2 ans

Gamme : J

DESCRIPTION

- Bâti extra-large et lourd.
- Poupée fixe réglable sur tout le bâti, pivotante à 360° avec cran pour 0°, 30°, 60°, 90°, 135°, 180°, 270°.
- Blocage de la broche à l'avant de la poupée fixe.
- Réglage en continu de la vitesse de rotation par la poignée tournante.
- Contre poupée avec filet trapézoïdal robuste.
- Livré avec support d'outil 300 mm, plateau circulaire 75 mm, pointe d'entraînement et contre-pointe tournante.


DONNÉES TECHNIQUES

Puissance moteur : 230 V / 0.75 kW
Diamètre de tour au-dessus de la feuille : 370 mm
Ecartement des pointes : 1016 mm
Nez de broche : M33 x 3.5
Cône de broche : CM2
Alésage broche : 9 mm
Contre-poupée en cône : CM2
Course du canon de contre-poupée : 108 mm
Plage de vitesses : 350 à 2500 tr/min
Dimensions machine : 1250 x 1880 x 460 mm
Poids net : 165 kg



Pour plus d'informations, veuillez-vous référer au manuel.

DIMENSIONS



- 1 Hauteur totale : 1250 mm
- 2 Largeur : 1880 mm
- 3 Profondeur : 460 mm

ACCESSOIRES OPTIONNELS



Réf. 719002
Grille de protection



Réf. 719001
Dispositif de pivotement de
la contre-poupée



Réf. 10000450
Adaptateur 1" x 8TPI / M33
x 3.5"



Réf. 719401
Rallonge du banc
de machine, 500 mm



Réf. 10000612
Mini mandrin M33 x 3.5
ø 115 mm



Réf. JWL-1642-102
Griffe d'entraînement
4 DTS CM2



Réf. 708331
Contre-pointe tournante
CM2



Réf. 709960
Adaptateur M33F x 3.5 mm
/ 1" x 8TPI



Réf. CK-2.75Z / S1
Mandrin de tournage
à 4 mors ø 70 mm



Réf. CK-4.5Z / S1
Mandrin de tournage
à 4 mors ø 114 mm



Réf. 10000600
Mandrin de tournage, M33
x 3.5, ø 100 mm, standard,
avec mors de type C



Réf. 10000610
Mini mandrin 1" x 8 TPI



Réf. 10000614
Outils tournage bois HSS
L165 mm (3 pcs)