

JWL-1640EVS-M CE

TOUR À BOIS



EAN : 7612375517316

Garantie : 2 ans

Gamme : J

DESCRIPTION

- 2 plages de vitesses variables.
- Contre poupée avec filet trapézoïdal robuste.
- Broche principale fixée sur trois points.
- Serrage à double cale pour porte-outil.
- Poupée réglable et pivotante (0° , 30° , 60° , 90° , 120° , 180° , 270°).
- Indexage intégré $36 \times 10^\circ$.
- Livré avec bâti, support d'outil et contre-pointe.



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance moteur : 230 V / 1.1 kW

Diamètre de tour au-dessus de la feuille : 418 mm

Ecartement des pointes : 990 et 940 mm

Nez de broche : M33 x 3.5

Cône de broche : CM2

Alésage broche : 9.5 mm

Contre-poupée en cône : CM2

Perçage à la broche de contre-poupée : 108 mm

Hauteur support : 1130 mm


Plage de vitesses : (I) 40-1200 / (II) 100-3200 tr/min

Dimensions machine : 1334 x 1854 x 508 mm

Poids net : 170 kg

Pour plus d'informations, veuillez-vous référer au manuel.

DIMENSIONS



- 1** Hauteur totale : 1334 mm
2 Largeur : 1854 mm
3 Profondeur : 508 mm

ACCESSOIRES OPTIONNELS



Réf. 719002
Grille de protection



Réf. 719001
Dispositif de pivotement de la contre-poupée



Réf. 10000450
Adaptateur 1" F x 8TPI / M33 x 3.5"



Réf. 6294727B
Rallonge du banc de machine, 460 mm



Réf. 10000612
Mini mandrin M33 x 3.5
ø 115 mm



Réf. JWL-1642-102
Griffe d'entrainement 4 DTS CM2



Réf. 708331
Contre-pointe tournante CM2



Réf. 709960
Adaptateur M33F x 3.5 mm / 1" M x 8TPI



Réf. CK-2.75Z / S1
Mandrin de tournage à 4 mors ø 70 mm



Réf. CK-4.5Z / S1
Mandrin de tournage à 4 mors ø 114 mm



Réf. 10000600
Mandrin de tournage, M33 x 3.5, ø 100 mm, standard, avec mors de type C



Réf. 10000610
Mini mandrin 1" X8 TPI



Réf. 10000614
Outils tournage bois HSS L165 mm (3 pcs)