

# JWL-1640EVS-M CE

TOUR À BOIS



EAN : 7612375517316

Garantie : 2 ans



## DESCRIPTION

- 2 plages de vitesses variables.
- Contre poupée avec filet trapézoïdal robuste.
- Broche principale fixée sur trois points.
- Serrage à double cale pour porte-outil.
- Poupée réglable et pivotante (0°, 30°, 60°, 90°, 120°, 180°, 270°).
- Indexage intégré 36 x 10°.
- Livré avec bâti, support d'outil et contre-pointe.

## DONNÉES TECHNIQUES

Puissance moteur : 230 V / 1.1 kW

Diamètre de tour au-dessus de la feuille : 418 mm

Ecartement des pointes : 990 et 940 mm

Nez de broche : M33 x 3.5

Cône de broche : CM2

Alésage broche : 9.5 mm

Contre-poupée en cône : CM2

Perçage à la broche de contre-poupée : 108 mm

Hauteur support : 1130 mm


Plage de vitesses : (I) 40-1200 / (II) 100-3200 tr/min

Dimensions machine : 1334 x 1854 x 508 mm

Poids net : 170 kg

Pour plus d'informations, veuillez-vous référer au manuel.

### DIMENSIONS



- 1** Hauteur totale : 1334 mm  
**2** Largeur : 1854 mm  
**3** Profondeur : 508 mm

### ACCESSOIRES OPTIONNELS



**Réf. 719002**  
Grille de protection



**Réf. 719001**  
Dispositif de pivotement de la contre-poupée



**Réf. 10000450**  
Adaptateur 1" F x 8TPI / M33 x 3.5"



**Réf. 719401**  
Rallonge du banc de machine, 508 mm



**Réf. 10000612**  
Mini mandrin M33 x 3.5 ø 115 mm



**Réf. JWL-1642-102**  
Griffe d'entrainement 4 DTS CM2



**Réf. 708331**  
Contre-pointe tournante CM2



**Réf. 709960**  
Adaptateur M33F x 3.5 mm / 1" M x 8TPI



**Réf. CK-2.75Z / S1**  
Mandrin de tournage à 4 mors ø 70 mm



**Réf. CK-4.5Z / S1**  
Mandrin de tournage à 4 mors ø 114 mm



**Réf. 10000600**  
Mandrin de tournage, M33 x 3.5, ø 100 mm, standard, avec mors de type C



**Réf. 10000610**  
Mini mandrin 1" X8 TPI



**Réf. 10000614**  
Outils tournage bois HSS L165 mm (3 pcs)