

JET
JWL-1640EVS-M Wood Lathe



FEATURES

- ▶ The headstock moves across the whole machine bed and pivots by 360° for maximum versatility
- ▶ The main spindle is supported on three bearings for greater rigidity and load-bearing capacity
- ▶ Infinitely variable, adjustable speeds using a frequency converter, from 40 – 3'200 rpm with 2 belt speeds
- ▶ Tailstock with heavy-duty Acme thread, quill with anti-rotation key, with mm scale
- ▶ Double-wedge clamping for tool rest and extension, load-bearing, efficient, holds position securely
- ▶ Spindle lock for two-handed changing of the face plate and turning chuck
- ▶ Integrated spindle indexing device 36 × 10° for hole patterns and decorative work



TECHNICAL DATA

Motor (V / kW)	230 / 1.8
Swing over bed (mm)	418
Swing over tool rest base (mm)	325
Centre distance (mm)	940 (990 with short trading grains)
Spindle speeds (rpm)	40 – 3'200, variable
Spindle nose	M33 × 3.5
Spindle index lock	36 × 10°
Headstock spindle taper	MT2
Tailstock spindle taper	MT2
Tailstock hole diameter (mm)	9
Tailstock ram travel (mm)	108
Steel support (ø / mm)	350 / 25.4
Dimensions (mm)	1'854 × 508 × 1'334
Weight (kg)	170

CONTENT OF DELIVERY

- 350mm Tool rest
- Live centre with cone
- 75mm Faceplate
- Live centre pin
- Knockout rod



JET JWL-1640EVS-M Drechselbank



FEATURES

- Für maximale Vielseitigkeit ist der Spindelstock über das gesamte Maschinenbett verstellbar und um 360° drehbar
- Die Hauptspindel ist 3-fach gelagert, für erhöhte Steifigkeit und Belastbarkeit
- Über Frequenzumformer stufenlos einstellbare Geschwindigkeiten von 40 – 3'200 U / min in 2 Riemenstufen
- Reitstock mit robustem Trapezgewinde, Pinole mit Passfeder gegen Verdrehen geschützt, mit mm-Skala
- Doppelkeil-Klemmung für Handstahlauflage und Ausleger, belastbar, effizient, hält sicher die Position
- Spindelarretierung, für zweihändiges Wechseln von Aufspansscheibe und Drechselfutter
- Integrierte Spindel-Teileinrichtung 36 × 10° für Lochmuster und dekorative Arbeiten



TECHNISCHE DATEN

Motor (V / kW)	230 / 1.8
Drehdurchmesser über Bett (mm)	418
Drehdurchmesser über Handstahlauflage (mm)	325
Spitzenweite (mm)	940 (990 mit kurzem Mitlaufkörner)
Spindeldrehzahlen (U / min)	40 – 3'200, stufenlos
Spindelnase	M33 × 3.5
Spindel-Teileinrichtung	36 × 10°
Spindelkonus	MK2
Reitstockkonus	MK2
Reitstock Durchgangsbohrung (mm)	9
Reitstock Pinolenhub (mm)	108
Handstahlauflage (mm / ø)	350 / 25.4
Abmessungen (mm)	1'854 × 508 × 1'334
Gewicht (kg)	170

LIEFERUMFANG

- 350 mm Handstahlauflage
- Mitlaufkörnerspitze MK-2
- 75 mm Aufspansscheibe
- Stirnmitnehmer MK-2
- Austreibstange

