

JWL-1840EVS-M

TOUR À BOIS



EAN : 7612375520538

Garantie : 2 ans

Gamme : J

DESCRIPTION

- 2 plages de vitesses variables par courroies.
- Contre-poupée avec filet trapézoïdal robuste.
- Broche principale fixée sur trois points.
- Hauteur ajustable pour plus d'ergonomie.
- Indexage avec 36 positions intégrées.
- Poupée réglable et pivotante (0°, 30°, 60°, 90°, 120°, 180°, 270°)
- Livré avec bâti, support d'outil et contre-pointe.




DONNÉES TECHNIQUES

Puissance moteur : 230 V / 1.5 kW
Diamètre de tour au-dessus de la feuille : 470 mm
Ecartement des pointes : 1025 et 970 mm
Nez de broche : M33 x 3.5
Cône de broche : CM2
Alésage broche : 9.5 mm
Contre-poupée en cône : CM2
Perçage à la broche de contre-poupée : 108 mm
Hauteur support : 1000 mm
Plage de vitesses : I) 40-1200 / (II) 100-3200 tr/min
Dimensions machine : 1334 x 1854 x 508 mm
Poids net : 170 kg

Pour plus d'informations, veuillez-vous référer au manuel.

DIMENSIONS



- 1 Hauteur totale : 1334 mm
- 2 Largeur : 1854 mm
- 3 Profondeur : 508 mm

ACCESSOIRES OPTIONNELS



Réf. 719002
Grille de protection



Réf. 719001
Dispositif de pivotement de
la contre-poupée



Réf. 10000450
Adaptateur 1" F x 8TPI / M33
x 3.5"



Réf. 6294727B
Rallonge du banc
de machine, 460 mm



Réf. 719401
Rallonge du banc
de machine, 500 mm



Réf. JWL-1642-102
Griffe d'entraînement
4 DTS CM2



Réf. 708331
Contre-pointe tournante
CM2



Réf. 709960
Adaptateur M33F x 3.5 mm
/ 1" M x 8TPI



Réf. CK-2.75Z / S1
Mandrin de tournage
à 4 mors \varnothing 70 mm



Réf. CK-4.5Z / S1
Mandrin de tournage
à 4 mors \varnothing 114 mm



Réf. 10000600
Mandrin de tournage, M33
 \times 3.5, \varnothing 100 mm, standard,
avec mors de type C



Réf. 10000610
Mini mandrin 1" X8 TPI



Réf. 10000614
Outils tournage bois HSS
L165 mm (3 pcs)



Réf. 10000612
Mini mandrin M33 x 3.5
 \varnothing 115 mm