

OES-80CS-M

PONCEUSE DE BORDS OSCILLANTE



CE

EAN : 7612375704310

Garantie : 2 ans

Gamme : J

DESCRIPTION

- Inclinaison table jusqu'à 90°.
- Bande abrasive orientable.
- Patin de ponçage recouvert de graphite.
- Table robuste en fonte grise, réglable en hauteur.
- Livrée avec support, table de rallonge, butée horizontale, guide d'onglet, bande abrasive, protecteur de bande abrasive, carter du rouleau et sortie d'aspiration 100 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance moteur : 230 V / 1.1 kW

Dimensions table : 750 x 250 mm

Oscillations/min : 100

Volume d'air aspiré par 20m/s : 560 m³/h

Dimensions bande : 150 x 2260 mm


Vitesse bande : 16 m/sec

Dimensions machine : 1150 x 960 x 460 mm

Poids net : 120 kg

Pour plus d'informations, veuillez-vous référer au manuel.

DIMENSIONS



- 1 Hauteur totale : 1150 mm
- 2 Largeur : 960 mm
- 3 Profondeur : 460 mm

ACCESSOIRES OPTIONNELS



Réf. J-60-0505
Bâton de nettoyage



Réf. 708118
Socle à roulettes 250kg -
460 x 460 - 610 x 610 mm

	RÉF.	DESCRIPTION
	303459.02	Bande abrasive, 150 x 2260 mm, 60G (5-pcs)
	298051.02	Bandes abrasive, 150 x 2260 mm, 80G (5-pcs)
	295984.02	Bande abrasive, 150 x 2260 mm, 100G (5-pcs)
	303609.02	Bande abrasive, 150 x 2'260 mm, 150G (5-pcs)