

PROMAC  
57 rue du Bois Chaland, Z.I. du Bois Chaland  
91029 EVRY CEDEX  
FRANCE



## PROMAC mod. BX 950E Industriel

18757 ETO

### Perceuse avec table mobile

Transmission par boîte de vitesses  
9 vitesses de rotation  
6 avances automatiques  
Embrayage électromagnétique  
Vernier et butée de profondeur réglable  
Disposition frontale de la plaque et des leviers de changement de vitesses  
Graissage permanent des pignons par pompe mécanique  
Ejecteur automatique de l'outil  
Commande électrique intégrée dans la tête  
Bouton poussoir ARRÊT d'urgence  
Arrosage et éclairage  
Table tournante et pivotante  
Rotation bidirectionnelle  
Volant frontal de descente lente  
Protecteur de sécurité avec micro  
Normes CE

### Caractéristiques techniques:

Capacité maximum de perçage dans l'acier 50/60 Kg	50 mm.
Capacité maximum de perçage dans la fonte 200 Br.	60 mm.
Capacité maximum de taraudage dans l'acier 50/60 Kg	M 36.
Capacité maximum de taraudage dans la fonte 200 Br	M 42.
Cône Morse	MT-4.
Course du fourreau de la broche (profondeur de perçage)	230 mm.
Puissance du moteur	4CV.
Puissance du moteur de régrégération	0,10CV.
Transmission	Engrenages.
Nombre de vitesses	9.
Gamme de vitesses	54-1032 rpm.
Descente	Automatique électromagnétique
Nombre d'avances automatiques	6.
Gamme des avances automatiques	0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,6.
Dimensions de la table (LxL)	550x550 mm.
Diamètre de la colonne	200 mm.
Distance broche-colonne	400 mm.
Poids net (approx.)	720 Kg.
Poids brut (avec emballage)	805 Kg.
Dimensions sous emballage (hxLxp)	2,60x0,68x1,21 m.

