

ABSAUGANLAGE

ZUBEHÖR S.114

DC-1300-M

1000-001-624

- Bewährtes Spitzenprodukt unter den Rohluft-Absaugungen
- Filterwirkungsgrad von 99.5% bei Feinstaub 0.2–2 Mikron, durch Verwendung von hochwertigem Filtermaterial «G»
- Optimale Absaugleistung durch leistungsstarken Induktionsmotor und 3D-Lüfterrad
- Einfache Sackmontage mit Schnellspanngurt
- 4 Lenkrollen für den mobilen Einsatz
- Geliefert mit 2.5m Absaugschlauch und Spänesack



TECHNISCHE DATEN

Motor (V/kW)	230/1.0
Saugvolumen (m ³ /h)	1'300
Unterdruck (Pa)	1'750
Anschlussdurchmesser (ø-mm)	100
Schlauchdurchmesser (ø-mm)	100
Filtereffizienz, Partikelgröße	99.5% bei 0.2–2 Mikron
Spänesack Sammelvolumen (lt.)	90
Spänesackmass (mm)	630 × 850
Geräuschpegel (LpA, dB)	81
Abmessungen (mm)	882 × 479 × 1'623
Gewicht (kg)	24

Weitere technische Daten und Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung.