

ABSAUGUNG DC-1800

VORTEILE

Überzeugende Absaugung in JET-Qualität.

- 1 Filterwirkungsgrad von 99,5 % bei Feinstaub 0,2 – 2 Micron durch Verwendung von hochwertigem Filtermaterial
- 2 optimale Absaugleistung durch leistungsstarken Motor und Lüfterrad
- 3 mobiler Einsatz der Absaugung durch Fahreinrichtung
- 4 einfache Filtersackmontage mit Schnellspannsystem
- 5 robuste Ausführung des Absauggehäuses

LIEFERUMFANG

- Absaugung DC-1800
- 2 Micron-Filtersack / Spänesack
- Absaugschlauch (2,5 Meter)
- Fahreinrichtung



TECHNISCHE DATEN

Leistung S6 / S1	400 V 2,8 / 1,5 kW
Saugvolumen	1.800 m³/h (Ø 140 mm)
Späne-Sammelvolumen	175 l
Unterdruck	1.750 Pa
Anschluss-Ø	140 mm
Filter-Kategorie	G / 2 Micron
Abmessungen (L x B x H)	1.090 x 580 x 2.090 mm
Gewicht	45 kg
ARTIKELNUMMER	10000330T

ZUBEHÖR ARTIKEL

	Spänesack (Set mit 20 Stück) für DC-1800	10000336
	Filter-Sack ohne JET Logo für DC-1800	845692
	Filterpatrone für DC-1800	10000335
	Reduzierstück Ø 140 / 100 mm für DC-1800	849145

weiteres Zubehör ab Seite 120