

ABSAUGUNG DC-1800

VORTEILE

Überzeugende Absaugung in JET-Qualität.

- 1 Filterwirkungsgrad von 99,5 % bei Feinstaub 0,2 - 2 Micron durch
- 2 Verwendung von hochwertigem Filtermaterial
- 3 optimale Absaugleistung durch leistungsstarken Motor und Lüfterrad
- 4 mobiler Einsatz der Absaugung durch Fahrreinrichtung
- 5 einfache Filtersackmontage mit Schnellspannsystem
- 6 robuste Ausführung des Absaugeläuses

LIEFERUMFANG

- Absaugung DC-1800
- 2 Micron-Filtersack / Spänesack
- Absaugschlauch (2,5 Meter)
- Fahrreinrichtung

TECHNISCHE DATEN	
Leistung S ₆ / S ₁	400 V 2,8 / 1,5 kW
Saugvolumen	1.800 m³/h (Ø 140 mm)
Späne-Sammelvolumen	1.75 l
Unterdruck	1.750 Pa
Anschluss-Ø	140 mm
Filter-Kategorie	G / 2 Micron
Abmessungen (L x B x H)	1.090 x 580 x 2.090 mm
Gewicht	45 kg
ARTIKELNUMMER	10000330T

ZUBEHÖR	ARTIKEL
Spänesack (Set mit 20 Stück) für DC-1800	10000336
Filter-Sack ohne JET Logo für DC-1800	845692
Filterpatrone für DC-1800	10000335
Reduzierstück Ø 140 / 100 mm für DC-1800	849145



weiteres Zubehör ab Seite 120

ABSAUGUNG DC-1900A

VORTEILE

Professionelle Absaugung in JET-Qualität.

- 1 Lüfterrad feingewuchtet für vibrationsfreien und leisen Betrieb
- 2 optimale Absaugleistung durch leistungsstarken Motor
- 3 mobiler Einsatz der Absaugung durch Fahrreinrichtung
- 4 einfache Filtersackmontage mit Schnellspannsystem
- 5 robustes Metallgehäuse

LIEFERUMFANG

- 10 Spänesäcke
- 30 Micron-Filtersäcke
- Y-Stützen 3 x 100 mm
- Fahrreinrichtung

TECHNISCHE DATEN	
Leistung S ₆ / S ₁	400 V 4,25 / 2,2 kW
Saugvolumen	2.900 m³/h (Ø 200 mm)
Späne-Sammelvolumen	400 l
Unterdruck	1.800 Pa
Anschluss-Ø	3 x 100 mm
Filter-Kategorie	30 Micron
Abmessungen (L x B x H)	1.550 x 760 x 2.440 mm
Gewicht	95 kg
ARTIKELNUMMER	708638T

ZUBEHÖR	ARTIKEL
PVC-Schlauch transparent Ø 100 mm, Länge 5 m	10000312
Schlauchklemme verzinkt Ø 100 mm	JW 1022
Spänesack (Set mit 5 Stück)	709563
2 Micron-Filterpatrone (2 Stück erforderlich)	708739



weiteres Zubehör ab Seite 120