

## FEATURES

- ▶ Präzises Schleifen
- ▶ Schneller Flanken- und Spitzenwinkelschliff in einer Aufspannung des Bohrers
- ▶ Einfache und präzise Positionseinstellung des Bohrers ergibt genaueste Bohrerwinkel
- ▶ Starker Motor mit konstanter Drehzahl ergibt feinstes Schleifbild
- ▶ Einfacher Wechsel der Schleifscheibe
- ▶ Ausgerüstet mit Spannzangen ER20: 11 Stück Ø3 - Ø13 mm
- ▶ Ausgerüstet mit Spannzangen ER40: 13 Stück Ø14 - Ø26 mm

## LIEFERUMFANG

- ▶ CBN bestückte Schleifscheibe ( montiert )
- ▶ Spannzangen ER20: 11 Stück Ø3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- ▶ Spannzangen ER40: 13 Stück Ø14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26 mm
- ▶ Bedienungsanleitung
- ▶ Ersatzteilliste



Für Druckfehler, Irrtümer, fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet.

Weitere technische Daten und Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung.

**TECHNISCHE DATEN**

Artikelnummer	JDG-0332
Motor V / kW	230V / 50 Hz 0,25kW
Bohrerbereich	3 - 26 mm
Flankenwinkel	95° - 135° / 85° 140°
Drehzahl	4400 min-1
Abmessungen	355 x 215 x 300 mm
Versandabmessungen	400 x 260 x 300 mm
Gewicht	34 kg
Versandgewicht	36 kg
EAN	

2006/42/EC  
2014/30/EU

EN ISO 12100:2010  
EN 60204-1:2006/A1:2009

**OPTIONALES ZUBEHÖR:**



Art.-Nr.:	Bezeichnung
JDG0332-130	Schleifscheibe CBN bestückt



PM-313099	Spannzangen SET 11 tlg. ER20: 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm
-----------	---



PM-314-110	Spannzange ER40 10mm
PM-314-111	Spannzange ER40 11mm
PM-314-118	Spannzange ER40 18mm
PM-314-126	Spannzange ER40 26mm
PM-314-127	Spannzange ER40 27mm
PM-314-128	Spannzange ER40 28mm
PM-314-129	Spannzange ER40 29mm
PM-314-130	Spannzange ER40 30mm

Für Druckfehler, Irrtümer, fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet.

Weitere technische Daten und Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung.