

## ABRICHT-DICKENHOBELMASCHINE

ZUBEHÖR S.86

**JPT-260-M**

1000-001-910

**JPT-260-T**

1000-001-621

- Duales Aufklappen des Tisches für sekunden-schnellen Wechsel von Abrichten auf Dickenhobeln, der Anschlag muss nicht entfernt werden
- Gehobelte Abrichttische aus hochwertigem Grauguss garantieren optimale Gleitfähigkeit der Werkstücke
- Die 3-Messerwelle ermöglicht zügige Bearbeitung und beste Hobelergebnisse
- Gross dimensionierter Hobelanschlag aus Aluminium, 45° neigbar, präzise bearbeitet, stabil geführt
- Verwindungssteifes einteiliges Maschinengehäuse für dauerhafte Präzision
- Vorschub ist abschaltbar



### TECHNISCHE DATEN

Modell	JPT-260-M	JPT-260-T
Motor (V/kW)	230/2.3	400/2.3
Drehzahl Hobelwelle (U/min)	5'300	5'300
Vorschubgeschwindigkeit (m/min)	5.5	5.5
Maximale Hobelbreite (mm)	256	256
Dickendurchlass max. (mm)	4 – 225	4 – 225
Maximale Spanabnahme Abrichten (mm)	3	3
Maximale Spanabnahme Dickenhobel (mm)	4.5	4.5
Anzahl der Messer	3	3
Hobelmesser (mm)	260×25×3	260×25×3
Länge des Dickentischs (mit Verlängerung) (mm)	540×256	540×256
Länge der Abrichte (mm)	1'120	1'120
Kleinste Dickenhobellänge (mm)	150	150
Hobelanschlag (mm)	1'100×150	1'100×150
Schwenkbereich Anschlag	45°/90°	45°/90°
Absauganschluss (ø-mm)	100	100
Abmessungen (mm)	1'120×700×1'000	1'120×700×1'000
Gewicht (kg)	170	170

Weitere technische Daten und Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung.