

ABRICHT-DICKENHOBELMASCHINE

ZUBEHÖR S.86

JPT-410-T

1000-001-865

- Duales Aufklappen des Tisches für sekundenschnellen Wechsel von Abrichten auf Dickenhobeln, der Anschlag muss nicht entfernt werden
- Gehobelte Abrichttische aus hochwertigem Grauguss garantieren optimale Gleitfähigkeit der Werkstücke
- Beidseitige Exzenterverstellung für schnelles Einstellen der Spanabnahme und Hohlfuge
- Die 3-Messerwelle ermöglicht zügige Bearbeitung und beste Hobelergebnisse
- Grossdimensionierter Hobelanschlag aus Aluminium, 45° neigbar, präzise bearbeitet, stabil mittig geführt
- Verwindungssteifes einteiliges Maschinengehäuse für dauerhafte Präzision
- Vorschub abschaltbar



TECHNISCHE DATEN

Motor (V/kW)	400/3.7
Drehzahl Hobelwelle (U/min)	5'500
Vorschubgeschwindigkeit (m/min)	7
Maximale Hobelbreite (mm)	407
Dickendurchlass max. (mm)	4 – 225
Maximale Spanabnahme Abrichten (mm)	3
Maximale Spanabnahme Dickenhobel (mm)	4.5
Anzahl der Messer	3
Hobelmesser (mm)	410×25×3
Länge des Dickentischs (mit Verlängerung) (mm)	600×407
Länge der Abrichte (mm)	1'660
Wendeplattenanzahl	–
Kleinste Dickenhobellänge (mm)	150
Hobelanschlag (mm)	1'100×150
Schwenkbereich Anschlag	45°/90°
Absauganschluss (ø-mm)	100 & 120
Abmessungen (mm)	1'660×870×1'000
Gewicht (kg)	315

Weitere technische Daten und Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung.